


MIDEA MTJ-24HWFNX-QRD1W(GA) Κλιματιστικό Καναλάτο, 24000BTU



SKU: IT69330

€1,599.00

Specifications

Απόδοση Ψύξης

- Ψυκτική Απόδοση: 24200(11000-27000) Btu/h
- Ψυκτική Απόδοση: 7.09 kW
- Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη: 2280(750-2860) watts
- Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη: 6.6
- Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: A++
- Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη: 10 A
- Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας: 16-32 °C

Απόδοση Θέρμανσης

- Θερμική Απόδοση: 25931(9500-29200) Btu/h

- Θερμική Απόδοση: 7.6 kW
- Ισχύς Τροφοδοσίας Θέρμανση: 2000(640-2500) watts
- Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση): 4.2
- Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή): 5.4
- Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης): A+
- Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη): A+++
- Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση: 9 A
- Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας: 0-30 °C

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Τάση Λειτουργίας: 220-240V
- Ονομαστική Απόδοση: 24200 Btu/h
- Στατική Πίεση, Ονομαστική Ισχύς: 25 Pa
- Στατική Πίεση, Εύρος Ισχύος: 0-160 Pa
- Παροχή Αέρα Εσωτερική (Y/M/X): 1200/1000/700 m³/h
- Ψυκτικό Υγρό: R32

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Χειριστήριο: Ενσύρματος έλεγχος
- Δυνατότητα Προσαγωγής Νωπού Αέρα: Εξοπλισμένο με αναμονή προσαγωγής νωπού αέρα, η οποία επιτρέπει τη συνεχόμενη ροή νωπού αέρα στο χώρο
- Wi-Fi Ready: Μέσω της smart εφαρμογής ρυθμίζεις τη θερμοκρασία και ενεργοποιείς το κλιματιστικό από απόσταση
- Ενσωματωμένη Αντλία Συμπυκνωμάτων: Το μανομετρικό της αντλίας είναι έως 750mm, κάτι που υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις αποστράγγισης ακόμα και σε δύσκολες περιπτώσεις
- Αντι-διαβρωτικό Πλαίσιο: Σε όλο το πλαίσιο της εξωτερικής μονάδας γίνεται επίστρωση πολλαπλών στρωμάτων αντι-διαβρωτικού υλικού για μεγαλύτερη αντοχή
- Προστασία Πλακέτας: Για μεγαλύτερη προστασία της πλακέτας, γίνεται επίστρωση με αντι-διαβρωτικό υλικό, που εξασφαλίζει μεγαλύτερο κύκλο ζωής
- Prime Guard: Προσδίδει αντοχή σε διαβρωτικούς παράγοντες όπως όξινη βροχή, αλάτι και εμποδίζει την ανάπτυξη βακτηρίων βελτιώνοντας τη θερμική απόδοση

Επίπεδα Θορύβου

- Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (Y/M/X/H): 33.5/32.5/31 dB(A)
- Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας: 56 dB(A)
- Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας: 69 dB(A)

Διαστάσεις & Βάρος

- Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Y x Π x Β): 100 x 75 x 24.5 cm
- Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Y x Π x Β): 89 x 34.2 x 67.3

- Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας: 31.8 kg
- Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας: 41.9 kg
- Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου: 0.952 (3/8), 0.159 (5/8) cm