

TP-LINK RE700X WiFi Ενισχυτής Σήματος Mesh



SKU: IT68402

€74.90

Specifications

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Λειτουργίες: Ενισχυτής σήματος / Σημείο πρόσβασης
- Συχνότητες: 2.4GHz και 5GHz
- Ταχύτητα σήματος: 574 Mbps στα 2.4GHz, 2402 Mbps στα 5GHz
- Ισχύς μετάδοσης: CE: 2.4GHz $\leq 16\text{dBm}$, 5GHz $\leq 21\text{dBm}$
- Τεχνολογία Mesh: Συμβατό με EasyMesh
- Θερμοκρασία Λειτουργίας: $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$
- Θερμοκρασία Αποθήκευσης: $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$
- Υγρασία Λειτουργίας: 10%~90% χωρίς συμπύκνωση
- Υγρασία Αποθήκευσης: 5%~90% χωρίς συμπύκνωση

- Ασφάλεια ασύρματου δικτύου: WEP, WPA, WPA2, WPA3

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Διπλής Ζώνης WiFi 6: Χωρίζει τις ζώνες WiFi 5 GHz (2402 Mbps) και 2.4 GHz (574 Mbps) για ταχύτερες ταχύτητες και μεγαλύτερη χωρητικότητα με την πιο σύγχρονη τεχνολογία
- Αδιάκοπο Streaming: Δημιουργείς εύκολα ένα δίκτυο TP-Link OneMesh™ για να έχεις απρόσκοπτη κάλυψη WiFi σε όλο το σπίτι
- Λειτουργία AP: Δημιουργείς ένα νέο σημείο πρόσβασης WiFi μέσω της θύρας Gigabit Ethernet, ώστε να ενισχύσεις το ενσύρματο δίκτυό σου με δυνατότητα WiFi
- Επιλογή Προσαρμοστικής Διαδρομής: Αφήνεις τη συσκευή να επιλέξει αυτόματα την ταχύτερη διαδρομή σύνδεσης με τον ενισχυτή σου
- Έλεγχος Μέσω Εφαρμογής: Ρυθμίζεις και διαχειρίζεσαι εύκολα το δίκτυό σου χρησιμοποιώντας την εφαρμογή TP-Link Tether
- Θύρες: 1 θύρα Gigabit Ethernet
- Κουμπιά: Κουμπί WPS, Κουμπί Επαναφοράς
- Κεραίες: 2 Εσωτερικές Κεραίες
- Πρότυπα ασύρματης σύνδεσης: IEEE 802.11a/n/ac/ax 5GHz, IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4GHz
- Ασύρματες λειτουργίες: Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Ασύρματου Δικτύου, DFS (απαιτείται η τελευταία έκδοση firmware και υλικού), Έλεγχος Πρόσβασης, Έλεγχος LED, Πρόγραμμα Ενέργειας, Κάλυψη Wi-Fi
- Απαιτήσεις Συστήματος: Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ή Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX ή Linux, Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, ή άλλο Java-e

Διαστάσεις

- Διαστάσεις (Υ x Π x Β): 14.9 x 7.8 x 3.8 cm