

TP-LINK TL-SG1008P Διανομέας Δικτύου PoE+, 8 Θυρών



SKU: IT70980

€59.90

Specifications

- **Τεχνικά Χαρακτηριστικά**
- Θύρες: 8 Ταχύτητες: 10/100/1000 Mbps Ρυθμός προώθησης πακέτων: 11.904 Mpps Πίνακας MAC διευθύνσεων: 4K Μέγιστο μέγεθος jumbo frame: 16 KB Μέθοδος μετάδοσης: Store-and-Forward Προηγμένες λειτουργίες: 802.3X Flow Control, 802.1P/DSCP QoS, IGMP Snooping, Extend Mode, PoE Auto Recovery, αυτόματη εκμάθηση και παλαιώση MAC Ικανότητα μεταγωγής: 16 Gbps Τροφοδοσία: Εξωτερικός μετασχηματιστής (Έξοδος: 53.5V DC / 1.31A) Κατανάλωση ενέργειας: Χωρίς PD: 4.7W, Με PD 64W: 74.39W Απώλεια θερμότητας: Χωρίς PD: 16.03 BTU/h, Με PD 64W: 253.67 BTU/h Πρότυπα και Πρωτόκολλα: IEEE 802.3i / 802.3u / 802.3ab / 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE

802.3af/at

- **Γενικά Χαρακτηριστικά**

- Κατασκευή χωρίς ανεμιστήρα: Αθόρυβη λειτουργία χάρη στον fanless σχεδιασμό
Plug and Play: Δεν απαιτείται εγκατάσταση ή διαμόρφωση Υποστήριξη PoE: 4 θύρες PoE+ (802.3af/at) με ισχύ έως 30W ανά θύρα και συνολική ισχύ 64W PoE
Auto Recovery: Αυτόματη επανεκκίνηση μη αποκρινόμενων PoE συσκευών για σταθερή λειτουργία
Extend Mode: Υποστηρίζει μετάδοση δεδομένων και ισχύος έως 250m στις θύρες 1-2
Ασφάλεια: Υποδοχή φυσικής ασφάλειας για κλείδωμα
Πιστοποιήσεις: CE, FCC, RoHS
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0-40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40-70°C
Υγρασία λειτουργίας: 10-90% RH (χωρίς συμπύκνωση)
Υγρασία αποθήκευσης: 5-90% RH (χωρίς συμπύκνωση)

- **Θύρες και Συνδεσιμότητα**

- Θύρες: 8× RJ45 10/100/1000 Mbps
Θύρες PoE: Θύρες 1-4 (802.3af/at), συνολική ισχύς έως 64W
Χαρακτηριστικά θυρών: Αυτόματη διαπραγμάτευση ταχύτητας και Auto-MDI/MDIX
Υποστηριζόμενο μέσο: 10BASE-T: UTP κατηγορίας 3, 4, 5 (έως 100 m) : 100BASE-TX: UTP κατηγορίας 5, 5e (έως 100 m) : 1000BASE-T: UTP κατηγορίας 5, 5e, 6 ή άνω (έως 100 m)

- **Διαστάσεις**

- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxB): 2.7 x 17.1 x 9.8 cm