

CREALITY Ender-3 V3 SE 3D Εκτυπωτής



SKU: IT72830

€189.90

Specifications

- **Τεχνικά Χαρακτηριστικά**
- Τεχνολογία Εκτύπωσης: FDM (Fused Deposition Modeling) Τυπική Ταχύτητα Εκτύπωσης: 180 mm/s Μέγιστη Ταχύτητα Εκτύπωσης: 250 mm/s Μέγιστη Επιτάχυνση: 2500 mm/s² Ακρίβεια Εκτύπωσης: ±0.1 mm Ύψος Στρώσης: 0.1-0.35 mm Διάμετρος Νήματος (Filament): 1.75 mm Διάμετρος Ακροφυσίου: 0.4 mm (προεπιλογή) Τύπος Εξωθητή: "Sprite" Direct Extruder Επιφάνεια Εκτύπωσης: Ελατήριο από ατσάλι με επίστρωση PC Θερμοκρασία Ακροφυσίου: ≤260°C Θερμοκρασία Θερμαινόμενης Βάσης: ≤100°C Τύπος Κεντρικής Πλακέτας: 32-bit Αθόρυβη Πλακέτα Οθόνη Απεικόνισης: Έγχρωμη οθόνη 3.2" με κουμπί πλοήγησης Ονομαστική Τάση: 100-120V~, 200-240V~, 50/60Hz Ονομαστική Ισχύς: 350 Watt

Μεταφορά Αρχείων: Κάρτα SD Υποστηριζόμενα Νήματα (Filaments): PLA, PETG, TPU(95A) Φορμά Αρχείων για Slicing: STL, OBJ, 3MF, AMF Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα PC: Windows, Mac OS, Linux

- **Γενικά Χαρακτηριστικά**

- Ανάκτηση Εκτύπωσης μετά από Διακοπή Ρεύματος: Διαθέτει Λογισμικό Slicing: Creality Print, Cura 5.0 ή νεότερη έκδοση, Simplify3D Λειτουργία Ισοστάθμισης: Αυτόματη Ισοστάθμιση Αυτόματη Ισοστάθμιση με CR Touch & Auto Z Offset: Εξασφαλίζει ιδανική επιφάνεια εκτύπωσης χωρίς χειροκίνητες ρυθμίσεις Φιλικό Περιβάλλον Χρήσης (UI): Γραφικά που απεικονίζουν σε πραγματικό χρόνο τη διαδικασία ισοστάθμισης και εκτύπωσης Κομψός και Συμπαγής Σχεδιασμός: Κομψή και στιβαρή κατασκευή με προφίλ X, Y, Z και χαμηλού προφίλ τεντωτήρες Σταθερότητα με Διπλό Άξονα Z και Γραμμικούς Άξονες Y: Διπλός άξονας Z για μείωση ταλαντώσεων και γραμμικοί άξονες Y 8 mm από ενισχυμένο ατσάλι για σταθερή μεταφορά της πλατφόρμας Άμεση Εξώθηση ("Sprite"): Κατάλληλη για PLA, PETG και TPU, αποδεδειγμένη αξιοπιστία με πάνω από 500.000 μονάδες Αυτόματη Εισαγωγή και Εξαγωγή Νήματος: Με ένα πάτημα γίνεται εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση του νήματος

- **Διαστάσεις & Βάρος**

- Όγκος Εκτύπωσης: 22 x 22 x 25 cm Διαστάσεις Προϊόντος (ΥxΠxB): 42 x 36.6 x 49 cm Καθαρό Βάρος: 7.3 kg