

CREALITY K2 Combo 3D Εκτυπωτής



SKU: IT72831

€699.00

Specifications

- **Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

- Τεχνολογία Εκτύπωσης: FDM (Fused Deposition Modeling) Μέγιστη Ταχύτητα Εκτύπωσης: 600 mm/s Μέγιστη Επιτάχυνση: 20000 mm/s² Ακρίβεια Εκτύπωσης: ±0.1 mm Ύψος Στρώσης: 0.1-0.35 mm Διάμετρος Νήματος (Filament): 1.75 mm Διάμετρος Ακροφυσίου: 0.4 mm (προεπιλεγμένο) Θερμοκρασία Ακροφυσίου: ≤300 °C Θερμοκρασία Θερμαινόμενης Βάσης: ≤100 °C Μεταφορά Αρχείων: Wi-Fi (2.4G) / USB Drive / Θύρα Creality 485 Οθόνη: Έγχρωμη οθόνη αφής 4" Μορφές για Δημιουργία G-code: STL, OBJ, 3MF, AMF Υποστηριζόμενα Νήματα: PLA, PETG, PET, ABS, PLA-CF

- **Γενικά Χαρακτηριστικά**

- Μορφή Εκτυπώσιμων Αρχείων: G-code Επαναφορά μετά από Διακοπή Ρεύματος: Διαθέτει Αισθητήρας Έλλειψης Νήματος: Διαθέτει Κάμερα θαλάμου: 1 × 720P

@30fps Τρόπος Ισοστάθμισης: Έξυπνη αυτόματη ισοστάθμιση Ηχητικές Ειδοποιήσεις: Διαθέτει Αποθηκευτικός Χώρος: 8GB EMMC Φίλτρο Αέρα: Διαθέτει Βοηθητικός Ανεμιστήρας Ψύξης: 1 Βηματικοί Σερβοκινητήρες: Άξονες Χ/Υ και Extruder Εμπειρία νέας γενιάς πολλαπλών χρωμάτων: Από την αυτόματη αναγνώριση νήματος και την πολυχρωμική τεμαχοποίηση, έως την έξυπνη διαχείριση όπως η αυτόματη τροφοδοσία. Το υλικό και το λογισμικό είναι άριστα ενσωματωμένα για μια εμπειρία εκτύπωσης νέας γενιάς Εξαιρετικά στιβαρή κατασκευή: Τα επάνω τμήματα του πλαισίου είναι από κράμα αλουμινίου ποιότητας αεροσκαφών Επανάσταση στο σύστημα κίνησης: 3 βηματικοί σέρβοκινητήρες στον εκτυπωτή και στους άξονες Χ/Υ συνεργάζονται για σταθερή εξώθηση και μέγιστη ακρίβεια εκτύπωσης Ανίχνευση σφαλμάτων εκτύπωσης: Ανιχνεύει αποτυχίες εκτύπωσης, όπως spaghetti, και ειδοποιεί τον χρήστη για δράση Έξυπνη αυτόματη ισοστάθμιση: Ταχύτερη ισοστάθμιση μόνο στην περιοχή εκτύπωσης Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία με υψηλές ταχύτητες: Χάρη στους step-servo κινητήρες και τους δυναμικά ισορροπημένους ανεμιστήρες, λειτουργεί τόσο αθόρυβα όσο η πληκτρολόγηση σε laptop Απευθείας εξώθηση νέας γενιάς: Ακριβής εισαγωγή/εξαγωγή νήματος με τον ενσωματωμένο αισθητήρα και τον αυτόματο μαγνητικό κόπτη Πλευρικός βοηθητικός ανεμιστήρας ψύξης: Κατευθύνει αέρα στο νήμα για ενίσχυση της πρόσφυσης μεταξύ στρώσεων Έτοιμο για εκτύπωση από το κουτί: Τοποθετείς την οθόνη, ακολουθείς τον οδηγό εκκίνησης και γίνεται αυτόματος έλεγχος ισοστάθμισης και ανεμιστήρων

- **Διαστάσεις & Βάρος**

- Όγκος Εκτύπωσης: 26 x 26 x 26 cm Διαστάσεις Προϊόντος: 40.4 x 43.6 x 54.5 cm Καθαρό Βάρος: 18.3 kg