

PRO-JECT Phono Box Προενισχυτής Phono MM/MC, Μαύρο



SKU: IT73666

€129.00

Specifications

- **Τεχνικά Χαρακτηριστικά**
- Είσοδος MM: αντίσταση 47 kohm / χωρητικότητα 120 pF Είσοδος MC: αντίσταση 100 ohm / χωρητικότητα 120 pF Ενίσχυση MM: περίπου 40 dB Τυπική έξοδος (MM): περίπου 300 mV @ 1 kHz για 3 mV @ 1 kHz εισόδου Ενίσχυση MC: περίπου 60 dB Τυπική έξοδος (MC): περίπου 300 mV @ 1 kHz για 0,3 mV @ 1 kHz εισόδου Μέγιστη έξοδος: 9.5 V @ 1 kHz Επίπεδο θορύβου (Noise floor) MM: 94 dBA Επίπεδο θορύβου MC: 75 dBA Ολική αρμονική παραμόρφωση (THD) MM: 0,01 % Ολική αρμονική παραμόρφωση (THD) MC: 0,05 % RIAA εξισορρόπηση: ακρίβεια καμπύλης 20 Hz-20 kHz, μέγιστη απόκλιση 0,5 dB Τροφοδοσία: εξωτερικό τροφοδοτικό 18 V / 200 mA DC (κατάλληλο για την τάση της χώρας)

Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής (standby): < 1 Watt

- **Συνδεσιμότητα**

- Είσοδοι RCA: 1 ζεύγος αναλογικών phono εισόδων (MM & MC) Έξοδοι RCA: 1 ζεύγος αναλογικών γραμμικών εξόδων για σύνδεση σε ενισχυτή με είσοδο Line/AUX

- **Γενικά Χαρακτηριστικά**

- Τύπος: Προενισχυτής phono για κεφαλές MM και MC RIAA Equalisation: Ενσωματωμένη και ακριβής εξισορρόπηση RIAA για καθαρό ήχο βινυλίου Χαμηλού θορύβου κύκλωμα: Σχεδιασμένο για χαμηλό θόρυβο και καθαρό σήμα Επιχρυσωμένες υποδοχές RCA: για βέλτιστη ποιότητα επαφής και σήματος Μικρό μέγεθος: Εύκολη τοποθέτηση κοντά στο πικάπ Κατάλληλο για Hi-Fi συστήματα που δεν έχουν ενσωματωμένο phono preamp

- **Διαστάσεις & Βάρος**

- Διαστάσεις (ΥxΠxB): περίπου 4,3 x 10,0 x 12,5 cm Βάρος: περίπου 570 g